



LUBE J – SAE 5W-30

Ulei 100% sintetic pentru economisirea combustibilului

UTILIZARI

Dezvoltată special pentru a respecta cerințele tehnice ale specificațiilor Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005 și Ford WWS-M2C934-B, acest ulei este recomandat în special pentru lubrifierea motoarelor diesel echipate cu filtru de particule, cu excepția celor mai recente care necesită ulei SAE 0W-30, ST JLR.03.5007.

LUBE J SAE 5W-30 este de asemenea potrivit pentru motoarele altor producători care recomandă sau permit utilizarea unui ulei cu economie de combustibil, cu tehnologie „Low SAPS”, conform specificației ACEA C1: motoare diesel Mazda echipate cu filtru de particule (cu excepția motoarelor SKYACTIV-D care necesită ulei conform ACEA C3) și anumite motoare Mitsubishi.

Specificatii :

ST JLR.03.5005 – recunoaștere Jaguar Land Rover; ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B (depășește cerințele WSS-M2C934-A)

CARACTERISTICI MEDII

	Metoda	Unitate	5W-30
Masă volumică la 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	847
Vâscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	52
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Indice de vâscozitate	ASTM D2270		174
Punct de curgere	ASTM D97	°C	- 45
Punct de aprindere Cleveland V.O	ASTM D92	°C	234
Vâscozitate dinamică la -30°	ASTM D5293	mPa.s	4500
Vâscozitate H.T.H.S. la 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.0
Conținut de cenușă sulfată	ASTM D874	% masse	0.5
Număr total de bază (TBN))	ASTM D2896	mgKOH/g	6

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIETATI SI AVANTAJE

► Aditivare „Low SAPS” conformă celor mai stricte cerințe privind reducerea conținutului de cenușă sulfată, fosfor și sulf: crește durata de viață a filtrelor de particule din motoarele diesel, optimizează eficiența catalizatorilor și protejează vana EGR împotriva depunerilor

► Clasa SAE 5W-30 și vâscozitate H.T.H.S. redusă pentru optimizarea economiei de combustibil și reducerea emisiilor poluante atât la pornire, cât și în funcționare, contribuind la protejarea mediului

► Rezistență excelentă la oxidare

► Menține performanțele motorului și contribuie la longevitatea acestuia



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

