



VX 300 - SAE 15W-50

Ulei semisintetic de înaltă calitate pentru
motoare pe benzină și motorină de înaltă performanță

UTILIZĂRI

Potrivit pentru numeroase motoare pe benzină și diesel, fie ele obisnuite sau sofisticate (cu mai multe supape, turbo, etc.).

Foarte eficient pentru motoarele cu jocuri mecanice mari sau care tind să consume ulei.

Potrivit pentru vehicule care funcționează cu GPL și/sau sunt echipate cu catalizator

Dezvoltat pentru industria auto, acest ulei poate fi folosit și pentru lubrifiere motoare pe benzină din alte domenii (de exemplu, în navigația de agrement).

Specificații: ACEA A3/B3; API SL/CF

CARACTERISTICI MEDII

	Metodă	Unități	15W-50
Densitate la 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	867
Vâscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	140
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19
Indicele de vâscozitate	ASTM D2270		154
Punct de curgere	ASTM D97	°C	- 33
Cleveland Flashpoint VO	ASTM D92	°C	226
Vâscozitate dinamică la -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Vâscozitate HTHS la 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.8
Conținut de cenușă sulfată	ASTM D874	masa	1.2
Numărul total de bază (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Datele din acest tabel reprezintă valori tipice de producție și nu constituie specificații.

PROPRIETĂȚI ȘI BENEFICII

Formulat cu molecule sintetice pentru a contribui la longevitatea motoarelor și la menținerea performanțelor în timp,

Aditivare consolidată pentru optimizarea lubrifierii în toate condiții de utilizare,

Rezistență excelentă la oxidare: împiedică formarea nămolului și depuneri în carter,

Gradul SAE 50 asigură o protecție maximă la temperaturi ridicate, reduce consumul de ulei și îmbunătățește etanșitatea.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

