



VX 1000 LL - SAE 5W-40

Ulei 100% sintetic „Longlife”
pentru motoare pe benzină, diesel și GPL

UTILIZĂRI

Ulei 100% sintetic „Longlife” pentru motoarele pe benzină (SP98/ SP95/ SP95-E10), GPL, Flex Fuel (E85) și diesel cu performanțe foarte ridicate.

Numeroase aprobări ale producătorilor pentru utilizare pe motoare puternice, solicitate intens, turbocompresate sau nu:

- benzină/GPL/Flex Fuel cu injecție multi-supapă,
- motoare diesel cu sau fara injecție directă (cu excepția motoarelor diesel cu injector-pompa VW).

Aprobări: API SP; MB-Aprobare 229.5; Porsche A40; VW 502.00/505.00

Specificații: ACEA A3/B4; CF API; BMW Longlife-01; GM-LL-B-025; Fiat 9.55535 H2/M2/ N2/ Z2; PSA B71 2296; Renault RN0710/0700.

CARACTERISTICI MEDII

	Metodă	Unități	5W-40
Densitate la 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	852
Vâscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	88
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,5
Indicele de vâscozitate	ASTM D2270		172
Punct de curgere	ASTM D97	°C	- 45
Cleveland Flashpoint VO	ASTM D92	°C	230
Vâscozitate dinamică la -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5900
Vâscozitate HTHS la 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.6
Conținut de cenușă sulfată	ASTM D874	masa	1.1
Numărul total de bază (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Datele din acest tabel reprezintă valori tipice de producție și nu constituie specificații.

PROPRIETĂȚI ȘI BENEFICII

Ulei 100% sintetic cu aditivi de excepție pentru a obține performanțe superioare majorității uleiurilor SAE 5W-40 de pe piața,

- Stabilitate excelentă la forfecare și la temperaturi ridicate,
- Comportare excepțională la rece,
- Proprietăți excelente de curățare și dispersie,
- Permite motorului să își mențină toate proprietățile în timp,
- Protecție excelentă a motorului încă de la pornire,
- Asigură curățenia motorului chiar și în cele mai extreme condiții.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

