



ANTIFUITE RADIATEUR

Tratament pentru pierderi de lichid de racire

UTILIZARI

ANTIFUITE RADIATEUR este un aditiv pentru tratarea scurgerilor din sistemul de racire.

Produsul colmateaza si etanseaza pierderile din circuitul de racire si poate fi utilizat pe o gama larga de echipamente: autoturisme, vehicule utilitare, camioane, utilaje pentru constructii, autocare, echipamente industriale etc.

CARACTERISTICI MEDII

	Metoda	Unitate	Valori
Aspect	Vizual		Lichid
Culoare	Vizual		Incolor
Densitate la 20°C	ASTM D4052	kg/m3	1050
p.H.			11.5

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIETATI SI AVANTAJE

- ▶ Etanseaza si sigileaza scurgerile care pot aparea in circuit, in special la fasciculul radiatorului, la garniturile de baza sau ale pompei de apa, la blocul motor sau la chiulasa
- ▶ Opreste pierderile in 10 minute
- ▶ Sigilare definitiva
- ▶ Rezista la vibratii si temperaturi ridicate

MOD DE UTILIZARE

Porneste motorul si lasa-l sa ajunga la temperatura de functionare. Deschide la maximum sistemul de incalzire, apoi toarna produsul in radiator.

- o doza pentru un autoturism sau un vehicul utilitar usor
- doua doze pentru un vehicul industrial (camion, autocar, utilaj pentru constructii etc.)

YACCO LINE



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

