



SVX 1000 SNOW 4T - SAE 5W-40

Ulei 100% sintetic pentru motoare in 4 timpi de snowmobile

UTILIZARI

Ulei 100% sintetic dezvoltat special pentru utilizare in motoarele moderne de snowmobile in 4 timpi.
Ofera protectie excelenta a motorului in conditii extreme de utilizare: profesionala sau recreativa, competitii etc., asigurand functionarea sigura a ambreiajelor umede.
Potrivit pentru toate tipurile de benzina si perfect compatibil cu convertoarele catalitice.

Specificatii:

API SL
JASO MA2

CARACTERISTICI MEDII

	Metoda	Unitate	5W-40
Masa volumica 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	858
Vascozitate cinetica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90
Vascozitate cinetica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Indice de vascozitate	ASTM D2270		176
Punct de curgere	ASTM D97	°C	-39
Punct de aprindere CLEVELAND VO	ASTM D92	°C	225
Denistatea dinamica la -30°C	ASTM D5293	mPa·s	6100

The data given in this table represents typical production values and should not be taken as specifications.

PROPRIETATI SI AVANTAJE

- Clasa de ulei SAE 5W-40 asigura stabilitate excelenta la temperaturi ridicate si lubrifiere instantanee la pornire.
- Formula 100% sintetica ofera protectie optima la temperaturi inalte si reduce consumul de ulei.
- Respecta cerintele testului de frecare pentru ambreiaje JASO MA2.
- Utilizarea unor imbunatatitori specifici ai indexului de vascozitate asigura o stabilitate exceptionala la forfecare. Acest lucru mentine vascozitatea in timpul utilizarii si imbunatateste protectia componentelor motorului.
- Proprietatile bune detergent-dispersante mentin motorul curat



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

