



GALAXIE - SAE 15W-50

Ulei 100% sintetic de competiție
PAO/ESTERI

UTILIZARI

Acest ulei 100% sintetic este formulat cu polialfaolefine și esteri cu greutate moleculară mare pentru a garanta o lubrifiere optimă în condiții extreme. Pentru motoare sportive sau de mare turism solicitate intens și utilizate pe drum sau pe circuit. Inițial dezvoltat pentru lubrifierea motoarelor pe benzină, fie ele turboalimentate, cu mai multe supape sau nu, acest ulei este potrivit și pentru motoare diesel. Pentru toate motoarele unde producătorul recomandă utilizarea unui ulei SAE 15W-50 API SG, SH, SJ, SL, SM, SN, ACEA A3/B3 sau A3/B4.



Specificatii :

API SN/CF (Depășește cerințele API SG, SH, SJ, SL, SM)
ACEA A3/B4 (Depășește cerințele ACEA A3/B3)

CARACTERISTICI MEDII:

	Metoda	Unitati	15W-50
Masă volumică la 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	853
Vâscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	127
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19.5
Indice de vâscozitate	ASTM D2270		175
Punct de curgere	ASTM D97	°C	- 42
Punct de aprindere Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	234
Vâscozitate dinamică la -20°C	ASTM D5293	mPa.s	4000
Vâscozitate H.T.H.S. la 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.9
Conținut de cenușă sulfată	ASTM D874	% masse	1.15
Număr total de bază (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.



PROPRETATI SI AVANTAJE

- Comportament excelent al peliculei de ulei la temperaturi ridicate
- Niveluri foarte ridicate de detergență și dispersivitate
- Mentținerea performanțelor inițiale ale motorului
- Presiune constantă a uleiului la temperaturi înalte
- Protecție optimă împotriva formării depunerilor
- Rezistență sporită datorită prezenței esterilor sintetici.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

